

# X-Serie

## X-Preamp und X-A160 Verstärker



Neue Schaltungen, verbesserte Strompfade, mehr Musik, ein moderneres Aussehen, all dies bietet der X-Preamp neben klassischen Funktionen und die Technologie eines High-End-Vorverstärkers. Es gibt zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Quellen. Eine Fernbedienung macht die Bedienung komfortabler. Der Verstärker X-A 160 verfügt über ein ex-

trem massives Gehäuse, dessen Unterteilungen eine effektive Abschirmung bieten, um die Gefahr von Störungen zwischen verschiedenen Signalzweigen des Gerätes zu unterbinden. Der X-A160 bietet eine Leistung von 160 W pro Kanal in Klasse AB, und ein Schalter an der Rückseite ermöglicht es, die ersten 45 W in Klasse A zu liefern.

|                           | X-A160                                       |
|---------------------------|--|
| Ausgangsleistung an 8 Ohm | 2x 160 W                                     |
| Ausgangsleistung an 4 Ohm | 2x 240 W                                     |
| Übertragungsbereich       | 10 Hz - 80 kHz                               |
| Verzerrungen              | <0,07%                                       |
| Signalabstand             | > 120dB                                      |
| Eingangsimpedanz          | 20 kOhm unsymmetrisch<br>38 kOhm symmetrisch |
| Spannungsversorgung       | 115-230 V automatisch                        |
| Abmessungen (BxHxT)       | 44 x 16 x 42 cm                              |
| Gewicht                   | 19 kg  |
| unverb. Preisempfehlung € | <b>1.299,-</b>                               |

|  | X-Preamp                                     |
|--|--|
| Übertragungsbereich                          | 20 Hz - 150 kHz                              |
| Verzerrungen                                 | <0,05%                                       |
| Eingangsimpedanz                             | 14 kOhm unsymmetrisch<br>38 kOhm symmetrisch |
| Eingangsspannung für 1 V<br>Ausgangsspannung | 250 mV                                       |
| Ausgangsimpedanz                             | 10 kOhm                                      |
| Spannungsversorgung                          | 115-230 V automatisch                        |
| Abmessungen (BxHxT)                          | 44 x 11 x 35 cm                              |
| Gewicht                                      | 6,6 kg                                       |
| unverb. Preisempfehlung €                    | <b>999,-</b>                                 |